

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

COUDE APPLIQUE LONG - A GLISSEMENT  
COUDE APPLIQUE LONG A GLISSEMENT 12-  
1/2

Réf. 16150

**Gamme :** IT MATÉRIAUX - A GLISSEMENT

**Certification(s) :**

NF545-83413

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :** 1



---

Raccord Biconique IT MATÉRIAUX pour raccordement rapide.

---

**Conditionnement :** -

**Forme raccord :** A angle droit

**Application :**

**Matière :** Laiton

**Finition :** Brut

---

**Hauteur :** 40 mm

**Largeur :** 49 mm

**Profondeur :** mm

**Poids :** g

**Diamètres nominaux :**

Ø1 DN 12

Ø2 1/2 pouce

Ø3

**Préconisations de mise en oeuvre :**

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)