

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

COLLECTEUR SERTIR M/F DEPARTS 16  
Collecteur sertir MF 3/4 - 2 DEPARTS PER 16  
Réf. 16770

**Gamme :** IT MATÉRIAUX - COLLECTEUR

**Certification(s) :**

NF545-83412

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :** 1



---

CCTP : Robinet d'arrosage, de forme traditionnelle avec raccord au nez en laiton.

---

**Conditionnement :** -

**Forme raccord :** Débit avec branches droites

**Application :**

**Matière :** Laiton, Inoxydable

**Finition :** Brut

---

**Hauteur :** 71 mm

**Largeur :** 32 mm

**Profondeur :** mm

**Poids :** 360 g

**Diamètres nominaux :**

Ø1 3/4 pouce

Ø2 3/4 pouce

Ø3

**Préconisations de mise en oeuvre :**

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)